



ADH® 25 KG

Pastas



Descripción del producto

Pasta de agarre para pegado de Placas de Yeso Laminado sobre soportes secos exentos de polvo (excepto hormigón celular).

Aplicación

Pasta apta para sistemas de obra seca en interiores: trasdosados directos, elementos decorativos y relleno en reparaciones en sistemas de Placa de Yeso Laminado. Fácil de mezclar y aplicar, permite el amasado tanto manual como mecánico y un acabado de buena calidad. Puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.



Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

| Características | Valor |
|--------------------------------|--|
| Normas | EN 14496, Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Reacción al fuego | A1 |
| Tiempo de reposo de la mezcla | 10 min |
| Tiempo de uso tras la mezcla | Aprox. 1,5 h |
| Factor de amasado (agua/polvo) | 13 - 15 l/25 kg |

Acondicionamiento

| Saco | 25 ¹ | kg |
|------|-----------------|----|
|------|-----------------|----|

¹ ± 5%

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declina toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

