



# PLACO® CINTA FIBRA VIDRIO

Cinta para juntas

## Descripción del producto

Rollo de fibra de vidrio en forma de velo que ofrece una gran deformabilidad y una excelente estabilidad dimensional, adecuado para los sistemas de placa de yeso laminado, principalmente Glasroc® X.

## Aplicación

Rollo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas en los sistemas de placa de yeso laminado especiales.

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.



## Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador de Placo®.

# PLACO® CINTA FIBRA VIDRIO

## Características

### Normas

## Valor

EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

## Dimensiones

### Largo (mm)

25000

### Ancho (mm)

50

## Acondicionamiento

48 Rollo/Caja

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

