



PROMIX® HYDRO

Pastas



Descripción del producto

Pasta de secado preparada, con capacidad de absorción de agua reducida, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos en Placa de Yeso Laminado H1 y color verde claro grisáceo que permite reconocerla fácilmente.

Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores, principalmente en locales húmedos y semi-intemperie gracias a su baja absorción de agua y máxima resistencia a la humedad. Es válida tanto para el relleno como el acabado de la junta especialmente en zonas de ambiente húmedo como cocinas y baños y zonas semi-intemperie, mejorando la adherencia de la cinta de malla. Proporciona una buena calidad de acabado.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardo de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es el indicado en el cubo, siempre y cuando no se haya abierto.



Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes, gafas y mascarilla.

Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	B-s1, d0
Tiempo de empleo	Una vez abierto, puede utilizarse varios días con el recipiente cerrado.
Tiempo de secado	8/10 horas dependiendo del clima
Tiempo de reposo de la mezcla	10 min
Designación	Pasta de secado hidrófuga (H1), de aplicación manual tipo 3A (UNE EN 13963)
Rendimiento	0,3 l/m ² (relleno y tratamiento de juntas). 1 l/m ² (acabado 1 mm de espesor)
Nivel de acabado	Q2 Q1 Q3 Q4

Acondicionamiento

Cubo	11	kg
------	----	----

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declina toda responsabilidad en caso de utilización de sus productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.