



PLACO® PERFIL T

Perfilería



Descripción del producto


Perfil metálico fabricado por extrusión en aleación de alta resistencia de aluminio, que constituye el elemento vertical para fijación de las placas exteriores en las soluciones de fachadas Placotherm® V. Este perfil en forma de "T" se encaja en la pinza de alineación de las ménsulas fijadas sobre el soporte constructivo.

Aplicación

Elemento vertical para el atornillado de las placas exteriores en las soluciones de hoja exterior para revestimiento de fachadas Placotherm® V. Perfil en forma de "T", superficie estriada para facilitar el encaja y regulación en la pinza de alineación de las ménsulas.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.



Condiciones de instalación

Se recomienda su instalación con el resto de productos y accesorios para soluciones de hoja para revestimiento exterior de fachadas Placotherm® V. Consultar el el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado, el Catálogo de fachadas y el Manual del Instalador Placo®

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 5.

Características	Valor
Normas	EN 1090-1, Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales.
Conductividad térmica	160 W/m.K
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	EN AW 6063 T66
Peso por metro lineal	0,61 kg
Espesor del metal	1,8 mm
Momento de inercia	$I_{xx} = 7,82 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 6,18 \text{ cm}^4$
Momento resistente	$W_{xx} = 1,67 \text{ cm}^3$ $W_{yy} = 1,55 \text{ cm}^3$
Límite elástico	200 N/mm ²

a (mm)	Longitud (mm)	Ud/Paquete
80,00	6000	8

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)
a	80,00 mm
a	80,00 mm
b	62,00 mm

